

ANGLE R/L 2g S 88.51.44.01 - narożny, drzwiczki z giętą szybą

Wykonanie

- prawe - Angle R 2g S 88.51.44.01 - kod zam.: AR2SF01
- lewe - Angle L 2g S 88.51.44.01 - kod zam.: AL2SF01

Estetyka palenia

- zmiany konstrukcyjne przewodów spalania powietrza
- system odprowadzania spalin DOUBLE SPIN
- wybór rusztowego lub bezrusztowego paleniska

Stabilnie umocowana rama drzwiczek

- ograniczona możliwość deformacji ramy, która może prowadzić do pęknięcia szyby

Innowacyjny sposób umocowania szyby

- nowatorskie mocowanie szyby ogranicza jej pękanie

Komfort

- bardziej ergonomiczne otwieranie drzwi
- czopuch wkładu jest uniwersalny do montażu akumulacji ROMOTOP MAMMOTH bez dodatkowych redukcji

Wysokość	1200 mm
Szerokość	961 mm
Głębokość	568 mm
Waga	240 kg
Moc regulowana	4 - 12 kW
Średnica wylotu spalin	200 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin	1296 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	83 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	3,4 kg/h

Możliwości kolorystyczne korpusu: czarny