

KV 025 W01 BD - wkład z płaszczem wodnym, z podwójną szybą oraz możliwością tylnego załadunku

Wkład kominkowy poziomy z płaską szybą , z centralnym doprowadzeniem powietrza z zewnątrz i płaszczem wodnym.

- pozioma, prosta blenda i równe drzwi
- **podwójne przeszkle**nie (z zewnętrznej strony szyba z czarnym nadrukiem a z wewnętrznej strony z powłoką pirolityczną)
- płaszcz wodny z systemem TRIPLE PASS



- CDP - centralne doprowadzenie powietrza
- regulacja powietrza przy pomocy jednego suwaka
- specjalna żaroodporna stal COR-TEN
- otwór rewizyjny z tyłu wkładu
- wbudowana węzownica schładzająca
- w standardzie wbudowany zawór schładzający i zawór odpowietrzający
- możliwość tylnego załadunku drewna

Wysokość	1272(+84) mm
Szerokość	826 mm
Głębokość	595 mm
Waga	300 kg
Moc regulowana	6 - 18 kW
Moc regulowana wymiennika ciepła	3.5 - 9 kW
Średnica wylotu spalin	180 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	90 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	3,1 kg/h

Możliwości kolorystyczne korpusu: czarny