

KV 025 W02 - wkład z płaszczem wodnym, z potrójną szybą

Wkład kominkowy poziomy z płaską szybą , z centralnym doprowadzeniem powietrza z zewnątrz i płaszczem wodnym.

- pozioma, prosta blenda i równe drzwi
- **potrójne przeszklenie** (z zewnętrznej strony szyba z czarnym nadrukiem a z wewnętrznej strony z powłoką pirolityczną)
- płaszcz wodny z systemem TRIPLE PASS



- CDP - centralne doprowadzenie powietrza
- regulacja powietrza przy pomocy jednego suwaka
- specjalna żaroodporna stal COR-TEN
- otwór rewizyjny z tyłu wkładu
- wbudowana wężownica schładzająca
- w standardzie wbudowany zawór schładzający i zawór odpowietrzający

Wysokość	1256 mm
Szerokość	840 mm
Głębokość	503 mm
Waga	334 kg
Moc regulowana	6 - 18 kW
Moc regulowana wymiennika ciepła	4.5 - 12 kW
Średnica wylotu spalin	180 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	90 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	3,1 kg/h

Możliwości kolorystyczne korpusu: czarny