

IMPRESSION 2g L 67.60.01 - wkład kominkowy z wysuwanymi drzwiczkami i podwójną szybą

kod zam.: **I2LG 01**

Produkt natychmiast do odbioru - do wyczerpania zapasów.

Jeśli szukasz nie tylko piękna, ale także funkcjonalności, podnoszone szyby IMPRESSION są odpowiednie dla Ciebie. Wyposaż swoje mieszkanie w soliter, który swoim wzornictwem będzie królował w każdym pomieszczeniu.

- niezwykle wysoka szyba zapewniająca niezapomniane przeżycia związane z ogniem
- podwójne przeszklenie drzwiczek gwarantuje komfort cieplny w **domach niskoenergetycznych**
- wysuwane drzwiczki z najnowszym systemem prowadnic **Silent lift** – cicha i łatwa praca drzwiczek
- doskonała precyzja prowadzenia drzwiczek w prowadnicach
- specjalny solidny profil drzwiowy zapewniający długą żywotność
- możliwość wyboru koloru komory spalania (natur i czarny) z możliwością zmiany na palenisko rusztowe
- tryb konwekcyjny i akumulacyjny
- [innowacyjny system odprowadzania spalin DOUBLE SPIN](#)
- CDP (centralne doprowadzenie powietrza)
- regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego za pomocą jednego elementu sterującego
- możliwość wygodnego podłączenia centralnego dopływu powietrza za pomocą kolanka obrotowego Airbox
- możliwość podłączenia bocznego lub górnego wylotu spalin
- zdejmowana klamka częścią wkładu
- możliwość montażu stabilnej pewnej klamki
- w celu zwiększenia zdolności akumulacyjnej możliwość montażu górnego i bocznego zestawu akumulacyjnego MAMMOTH (maks. 4 zestawy boczne)
- doskonały serwis nawet po zabudowie wkładu kominkowego
- spełnia normy: EN 13 229, DIN+, 15a B-VG od 2015, Bimsch V 1/2, Ustawa o ochronie powietrza atmosferycznego RCz

Parametry techniczne

Wysokość	1538 mm
Szerokość	1005 mm
Głębokość	529 mm
Wysokość drzwiczek	559 mm
Szerokość drzwiczek	655 mm
Waga*	275/264 kg
Moc regulowana	4,8-12,6 kW
Średnica wylotu spalin	180 mm
Średnica króćca spalinowego	180 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin	1190 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	80,2 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	2,8 kg/h

*Waga wkładu łącznie z czarną lub natur komorą spalania