

IMPRESSION R/L 2g S 71.60.34.21 - narożny wkład kominkowy z łączoną szybą

Łączona szyba - wykonanie prawe - kod zam.: **IR2SG 21**

Łączona szyba - wykonanie lewe - kod zam.: **IL2SG 21**

Wkłady narożne IMPRESSION zostały zaprojektowane z myślą o najdrobniejszych szczegółach, dzięki czemu codzienne użytkowanie będzie przyjemnym doświadczeniem. Zaprojektowane przeszklenie narożne z drobnymi i wyrefinowanymi detalami nadają linii IMPRESSION urok i ekskluzywność.

- niezwykle wysoka szyba zapewniająca niezapomniane przeżycia związane z ogniem
- narożne przeszklenie składa się z dwóch części
- specjalny solidny profil drzwiowy zapewniający długą żywotność
- możliwość wyboru koloru komory spalania (natur i czarny) z możliwością zmiany na palenisko rusztowe
- tryb konwekcyjny i akumulacyjny
- [innowacyjny system odprowadzania spalin DOUBLE SPIN](#)
- CDP (centralne doprowadzenie powietrza)
- regulacja powietrza pierwotnego i wtórnego za pomocą jednego elementu sterującego
- ramka jest integralną częścią wkładu kominkowego
- możliwość wygodnego podłączenia centralnego dopływu powietrza za pomocą kolanka obrotowego Airbox
- możliwość podłączenia bocznego lub górnego wylotu spalin
- w celu zwiększenia zdolności akumulacyjnej możliwość montażu górnego i bocznego zestawu akumulacyjnego MAMMOTH (maks. 3 zestawy boczne)
- doskonały serwis nawet po zabudowie wkładu kominkowego
- spełnia normy: EN 13 229, DIN+, 15a B-VG od 2015, Bimsch V 1/2, Ustawa o ochronie powietrza atmosferycznego RCz

Parametry techniczne

Wysokość	1369 mm
Szerokość	828 mm
Głębokość	487 mm
Wysokość drzwiczek	556 mm
Szerokość drzwiczek	706 mm
Głębokość drzwiczek	339 mm
Waga*	205/195 kg
Moc regulowana	5,0-13,0 kW
Średnica wylotu spalin	150-200 mm
Średnica króćca spalinowego	200 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wysokość osi tylnego wylotu spalin	1190 mm
Wymagana siła ciągu	12 Pa
Wydajność	81,0 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	2,8 kg/h

*Waga wkładu łącznie z czarną lub natur komorą spalania